

基本仕様		
項目	仕様	備考
1. 名称	熱線式ガス漏れ警報器	
2. 型式	A P H - 2 0 N	
3. 構造	一体型	
4. 検知方式	接触燃焼式	
5. 感知ガス	L P ガス	
6. 感知ガス濃度	L P ガス爆発下限界濃度の 1/100 以上 1/4 以下	
7. 応答速度	3 0 秒以内	
8. 通電表示	L E D ( 赤色 ) 点灯	
9. 警報方式	断続電子音、L E D ( 赤色 ) 点滅、自動復帰方式	
10. 警報音圧	7 5 d B / m 以上 ( 警報器正面 1 m )	
11. 警報機能開始時間	通電後 1 分以内 ( 初期警報は鳴らないこと )	
12. 電源	A C 1 0 0 V 5 0 / 6 0 H z	
13. 消費電力	監視時 1 . 4 W 警報時 1 . 4 W	
14. 大きさ	幅 × 高さ × 奥行き 7 0 × 7 8 × 3 5 . 5 m m	
15. 重量	約 2 5 0 g ( 取付板を含む )	
16. 電源コード	長さ 2 . 5 m 以上予備コンセント付 長さ 3 0 c m 以上シングルコンセント	L タイプ S タイプ
17. 設置場所	屋内 ( 一般家庭台所 ) 浴室は除く	
18. 取付方法	ワンタッチ取付板を使用 ( 押し込み式 )	取付板アダプタにより従来の取付板に対応
19. 使用温湿度範囲	- 1 0 ~ + 4 0	